

Fa. Bozner Wäschereitechnik

Inh. Christoph Bozner

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: service@bozner.de



PW 413 EL WEK Waschmaschine

EAN: 4002515523711 Artikel-Nr.: 51413151ZERMat-Nr.: 9973460

Preis:



Ausstattung

Leistungsmerkmale

Füllgewicht [kg]: 13 / 14 • Füllverhältnis: 1:10 / 1:9 • Trommelvolumen [l]: 130 • Schleuderdrehzahl [max. U/min.]: 1.025 • g-Faktor: 360 • Restfeuchte [%]: 50

Steuerung

Profitronic D Steuerung mit großem Grafikdisplay, 12 Programme für • unterschiedliche Textilien. • Bedienerführung mit Klartext in Landessprache, • Einfache Programmwahl über 6 Direkttasten. • Vor Programmstart können Parameter wie Waschtemperatur, • Schleuderdrehzahl und Wäschemenge einfach und schnell angepasst werden.

Programmierung / Verfahrenstechnik

Programmpaket Grundprogramme: Kochwäsche 90°C, Buntwäsche 60°C, • Buntwäsche Eco Kurz, Buntwäsche 30°C, Pflegeleicht, • Feinwäsche, Wolle, • Extra Spülen, Extra Schleudern, Extra Ablauf, • Stärken, Maschinereinigen

Beheizung

Elektro (EL)

Antrieb

Drehstrom-Asynchronmotor mit Frequenzumrichter

Anschluss

3N 380-415V 50-60Hz • Absicherung [A]: 3x16 • Leistungsaufnahme [kW]: 11 • Heizleistung [kW]: 9

Wasseranschluss

Kaltwasser 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung • Warmwasser 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung • Optional: Hartwasser 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung

Ausstattung

Ablaufventil direkt am Laugenbehälter DN70 • Frei unterspülbarer Spezialheizkörper • Ovaler Edelstahl-Laugenbehälter

Waschtechnik

Unwuchtsensierung • Patentierte Schontrummel 2.0 • Mengenautomatik • Schöpfrippen 2.0 • Buntwäsche 60° (EL, WW, FV 1:10): 0,081 kWh/kg; 8,0 l/kg; 52 min.

Dosiertechnik

3-fach Waschmittelspülkasten in der Gerätefront • Anschlussmöglichkeit für externe 12 Dosierpumpen

Schnittstellen

Optische Schnittstelle • Kommunikationsschacht zur Nutzung von Schnittstellenmodulen • Optional: Serielle Schnittstelle RS232 • Optional: Anschluss für Kassiersysteme • Optional: Anschluss für Spitzenlastabschaltung • Optional: Multifunktionsmodul 01 für Dosierung 1-6, externes • Stoppsignal, Anschluss für Spitzenlastabschaltung

Bauform

Gerätefront octoblau (einbrennbeschichtet) • Blende Edelstahl • Seitenwände und Deckel octoblau (einbrennbeschichtet) • Rückwand verzinkt • OneFingerTouch Maschinentür mit automatischem Türverschluss undeiner • großen Einfüllöffnung von 415 mm Durchmesser

Maße / Gewichte

Gehäusemaße H/B/T [mm]: 1350/795/897 • Nettogewicht [kg]: 320 • Schalleistungspegel Waschen 62 dB(A) • Schalleistungspegel Schleudern 74,2 dB(A)

Fa. Bozner Wäschereitechnik

Inh. Christoph Bozner

Gmunder Str. 35a / 1. OG

81379 München

Ansprechpartner:

Telefon: 0 89/7 60 59 03

Fax: 0 89/7 60 59 33

E-Mail: service@bozner.de



Prüf- und Kennzeichen

CE • Spritzwasserschutz IPX4 • WEEE • Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

Mögliches Zubehör

Dosierpumpe, Dosiergehäuse, Dosierständer, Rückschlagventil •
Wäschewannen / -körbe • Transportwagen • Unterbau offen oder
geschlossen • Flügelradzähler • Wrasen- und Schaumableitung
